



Syndicat des producteurs de bois d'Abitibi-Témiscamingue

172, avenue du Lac

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N7

Tél. : 819 762-0835 Fax : 819 762-0831 Courriel : spbat@spbat.qc.ca

Critères de qualité

Usines	Longueurs	Diamètres	Spécifications
Tembec TKL Témiscaming	Longueur	Fin bout : min. 4" (10 cm) Carie : Ne peut excéder 25 % du diamètre. Les essences doivent être séparées. Aucun liard dans un Gros bout : min. 6" (16 cm) empilement de tremble.	
LVL Global Ville- Marie	Déroutage	Voir verso pour les critères de qualité Déroutage	
Georgia Pacific Englehart	13'6" (4,10 m) 13' (3,96 m) à 14'3" (4,2 m) une tolérance minimum jusqu'à 8'4" (2,54 m) pour les billes de cime.	Fin bout : 4" (10 cm)	Les essences doivent être séparées. Aucun liard dans un empilement de tremble.
Eacom Val-d'Or	Tronçonné 10'4" ± 2" (3,15 m)	Gros bout : max. 17" (43 cm) Fin bout : min. 3,5" (9,1 cm)	Séparer par essences. Maximum de 10 % du chargement en billots de 8'6" (2,59 m) et 9'6" (2,90 m) Carie : Ne peut excéder 25 % du diamètre.
Tembec La Sarre*	Tronçonné 16'8" (5,08 m) 8'4" ± 2" (2,54 m)	Gros bout : max. 10" (26 cm) Fin bout : min. 4" (10 cm) Fin bout : min. 3,5" (9,1 cm) Gros bout : max. 10" (26 cm)	<u>Mettre les gros bouts sur le même côté de l'empilement</u> Séparer les billes de plus de 10" (26 cm) au gros bout. Tolérance de 10 % en chargement de 8'4" (2,54 m), ces billots devront être chargés séparément sur une même arrime. Carie : Ne peut excéder 25 % du diamètre.
Tembec Béarn	Longueur	Gros bout : min. 5" ½ (13,1 cm) Fin bout : min. 3½" (9,1 cm)	Pin et épinette : la carie ne peut excéder plus 25 % de la découpe. Sapin : Aucune pourritures ou carie permise

Critères de qualité

Usines	Longueurs	Diamètres	Spécifications
Matériaux Blanchet inc.*	Longueur Tronçonné 16'6" (5,03 m) 9'4" (2,86 m) 8'4" (2,54 m)	Gros bout : min. 5" ½ (13,1 cm) à l'intérieur de l'écorce Fin bout : min. 7" (17,1 cm) Fin bout : min. 3" ¼ (8 cm)	Carie : Ne peut excéder 25 % du diamètre. <u>Séparer par Essences et longueur de billes</u> Tronçonné : billes de 16'6" diamètre minimum fin bout 7" (17,1cm) Favoriser les billes de 9'4" et billes de 8'4" permise pour les billes de cime (top).

* Matériaux Blanchet et Tembec La Sarre le 8'4" (2,54 m) est toléré seulement dans la fin de l'arbre (top)

Pour tous les autres critères, vous pouvez vous référer au Guide de mise en marché et d'accréditation.

Prenez note que pour les usines de l'Abitibi, les essences doivent être séparées. Lors des visites terrains, nous avons constaté que certains producteurs ont mélangé le pin gris avec l'épinette, il est important de bien les séparer lors de la livraison.

N'hésitez pas à communiquer avec un représentant du SPBAT pour toutes questions sur votre production.

LVL GLOBAL VILLE-MARIE

CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE TREMBLE DÉROULAGE								
Diamètre à l'intérieur	Longueur	Pourriture	Roulure centrale	Fentes - cassures	Nœud sain	Fourche	Colorations	Courbes
de l'écorce	+ ou - 2 Pouces	ou trou		éclats d'abattage				
8 et 9 pouces	8 pieds 8 pouces	aucune	aucune	aucune	2 de 1 pouce	aucune	fibres solides	1 pouce
10 à 12 pouces	8 pieds 8 pouces	1 po maximum	4 po maximum	aucune	4 de 2 pouces	aucune	fibres solides	3 pouces
13 à 14 pouces	8 pieds 8 pouces	2 po maximum	5 po maximum	aucune	6 de 2 pouces	aucune	fibres solides	4 pouces
5 pouces et plus	8 pieds 8 pouces	3 po maximum	6 po maximum	aucune	8 de 2 pouces	aucune	fibres solides	5 pouces

Diamètre à l'intérieur	Longueur	Pourriture	Roulure centrale	Fentes - cassures	Nœud sain	Fourche	Colorations	Courbes
de l'écorce	+ ou - 5 CM	ou trou		éclats d'abattage				
20 à 24 centimètres	2,64 mètres	aucune	aucune	aucune	2 de 3 cm	aucune	fibres solides	3 centimètres
26 à 30 centimètres	2,64 mètres	3 cm maximum	10 cm maximum	aucune	4 de 5 cm	aucune	fibres solides	8 centimètres
32 à 36 centimètres	2,64 mètres	5 cm maximum	12 cm maximum	aucune	6 de 5 cm	aucune	fibres solides	10 centimètres
38 centimètres et plus	2,64 mètres	8 cm maximum	16 cm maximum	aucune	8 de 5 cm	aucune	fibres solides	12 centimètres

1. La découpe portant l'encoche d'abattage se doit d'être unie, sans bout excédant.
2. Le bois livré devra provenir d'arbres fraîchement abattus.
3. Les billes devront être exemptes de broches, clous, crampes, câbles d'acier ou toute autre matière similaire.